

Foscar

1. HT2LX Skumsläckare med tungskumrör till HT-slangen ("Klicka av" HT-pistolen)
 - a. Rekommenderat pumptryck: 40 bar
 - b. Vattenflöde: ca 100 l/min
 - c. Skumblandning, fast, ca 0.5%
 - d. Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska
 - e. Släcker bil-, container-, däck-, halmtak- och inomhus brand med tungskumröret.
2. HT2MX skumsläckare med mellanscumrör till HT-slangen ("Klicka av" HT-pistolen)
 - a. Rekommenderat pumptryck: 10 bar
 - b. Vattenflöde: ca 70 l/min
 - c. Skumblandning, ca 0.8%
 - d. Använd endast BIO FOR C klass A+B skumvätska
 - e. Säkrar bensin/olja med skumtäcke



3. Fördelar med BIO FOR C
 - a. SNABB och LÄTT att använda
 - b. 2 L klass A skumvätska kan motsvara upp till 25 L alm. syntetisk skumvätska
 - c. Mer miljövänlig att använda än vatten. Tänk på släckningsförorenet vatten...
 - d. Skumutrustningen behöver inte sköljas efter bruk.
 - f. Billigt att använda - på grund av den lilla procenten skum.