

Wizmart Vatnsskynjari

Gerð NB-138



Verndar heimilið fyrir mögulegum vatnsleka eða yfirflæði á ýmsum stöðum og má þar nefna pípulagnir, hitakerfi, uppþvottavélar, þvottavélar, vaskar, vatnshitarar, salerni, í kjöllum og bílskúrum.

Eiginleiki vatnsskynjara:

1. Hávær viðvörðunarbjalla.
2. Háþróuð rafeindahönnun sem nemur vatnsleka.
3. Viðvörðun getur varið í 72 klst.
4. Auðveldur í uppsetningu og viðhaldi.
5. Algjörlega sjálvvirkur
6. Vistvæn hönnun hylkis.

Tæknilegar upplýsingar:

Mál:	H. 3.5 sm. x B. 6.0 sm. x L 10.2 sm.
Þyngd:	113 gr. án rafhlöðu
Rafhlaða:	9V alkaline (fylgir ekki)
Ending rafhlöðu:	72 tímar í stanslausri notkun (all að 2 ár, fer eftir notkun)
Hljóðstyrkur:	85dB að 3 metrum.
Hitastig við notkun:	0°C að 49°C.
Hitastig við geymslu	-29°C að 66°C.
Rakastig:	80% RH
Höggþolni:	þolir 1.8 m. fall niður á steingólf
Vatnsþolni:	þolir að fá vatnsslettur en er ekki vatnsheldur. Flýtur á yfirborði vatns.

Notkunarleiðbeiningar:

Ístetning rafhlöðu:

Fjarlægjið lokið af rafhlöðuhólfinu á hægri hlið. Togið út vírinn og tengið við rafhlöðuna að setjið í hólfið og lokið því aftur.

Staðsetning skynjarans:

Nemarnir eru neðst á skynjaranum. Það má annað hvort setja hann beint á gólfíð með nemahólfið lokað eða það er hægt að opna það og toga út vír (all að 6 fet) til að ná til niðurfalls o.þ.h.

Endurnýjun rafhlöðu:

Endurnýjið rafhlöðuna ef viðvörðun hefur verið virk í lengri tíma, eða ef líftími rafhlöðu er að nálgast. Það er gott ráð að skrifa á miða eða tape og líma á skynjaran þegar tími er kominn til að skipa um.